

ÖLFLEX® LIFT F 4G10 mm²

Code article : 15072704

[article équivalent : 14302504](#)



Données techniques

Âme :	cuivre nu, classe 5, à brins fins (jusqu'à 1 mm ²) cuivre nu, classe 6, à brins superfins (à partir de 1,5 mm ²)
Isolation :	PVC
Gaine externe :	PVC
Tension de service U ₀ /U :	300 / 500 V (jusqu'à 1 mm ²) 450 / 750 V (jusqu'à 1,5 mm ²)
Tension d'essai :	3000 V
Plage de température :	mobile : de 0°C à + 70°C (jusqu'à 1 mm ²) de - 15°C à + 70°C (à partir de 1,5 mm ²)
Rayon de courbure :	mobile : 10 x épaisseur du câble
Repérage conducteurs :	jusqu'à 5 conducteurs : selon VDE 0293-308 à partir de 6 conducteurs : noir avec numéros blancs
Section (mm ²) :	10
Section complète (mm ²) :	4 G 10
Dim ext. larg x haut (mm) :	30,5 x 9,5

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	709
-------------------------	-----

Poids cuivre (kg/km) :	384
------------------------	-----

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	Selon EN 50214 / VDE 0283-2 (H05VVH6-F ou H07VVH6-F) Non propageateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. Répond aux exigences applicables aux câbles plats harmonisés H07VVH6-F en PVC.
----------	--

Conforme CE :	Oui
---------------	-----