



ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOW 4G1,5 mm²

Code article : 15090061



Données techniques

Âme :	cuivre nu, classe 5, à brins fins
Isolation :	PVC spécial
Gaine externe :	PVC jaune RAL 1016
Tension de service U ₀ /U :	450 / 750 V en pose fixe et protégée : 600 / 1000V
Tension d'essai :	4000 V
Plage de température :	occasionnellement mobile : de - 5°C à + 70°C fixe : de - 40°C à + 80°C
Rayon de courbure :	occasionnellement mobile : 15 x ø fixe : 4 x ø
Mouvement de torsion dans l'éolienne :	TW-0 et TW-1
Repérage conducteurs :	couleurs selon VDE 0293-308
Section (mm ²) :	1,5
Section complète (mm ²) :	4 G 1,5
ø extérieur approx. (mm) :	8,9

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	117
-------------------------	-----

Poids cuivre (kg/km) :	58
------------------------	----

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	IEC 60227-5 et EN 50525-2-51. VDE 0295 / IEC 60228 classe 5. Bonne résistance chimique. Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
----------	--

RoHS :	Oui
--------	-----

Conforme CE :	Oui
---------------	-----