

## ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOW 5G1,5 mm<sup>2</sup>

Code article : 15090062



### Données techniques

Âme :	cuivre nu, classe 5, à brins fins
Isolation :	PVC spécial
Gaine externe :	PVC jaune RAL 1016
Tension de service U <sub>0</sub> /U :	450 / 750 V en pose fixe et protégée : 600 / 1000V
Tension d'essai :	4000 V
Plage de température :	occasionnellement mobile : de - 5°C à + 70°C fixe : de - 40°C à + 80°C
Rayon de courbure :	occasionnellement mobile : 15 x ø fixe : 4 x ø
Mouvement de torsion dans l'éolienne :	TW-0 et TW-1
Repérage conducteurs :	couleurs selon VDE 0293-308
Section (mm <sup>2</sup> ) :	1,5
Section complète (mm <sup>2</sup> ) :	5 G 1,5
ø extérieur approx. (mm) :	10

## Dimensions et poids

---

Poids article (Kg/Km) : 144

---

Poids cuivre (kg/km) : 72

---

## Conditionnement

---

Conditionnement : TGL

---

Mini de vente (TGL) : 1

---

## Normes et directives

---

Normes : IEC 60227-5 et EN 50525-2-51.  
VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.  
Bonne résistance chimique.  
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.

---

RoHS : Oui

---

Conforme CE : Oui

---