

## NSHXAFÖ 1,8 / 3 KV 1X185 mm² noir sans halogène

Code article: 15090493

## Données techniques

VDE

Âme :	cuivre étamé, classe 5, à brins fins
Isolation:	mélange de caoutchouc sans halogène de type 3GI3 selon DIN VDE 0207-20
Gaine externe :	mélange de polymère HM3 sans halogène selon DIN VDE 0250-606
Tension de service Uo/U :	1800 / 3000 V
Tension d'essai :	6000 V
Plage de température :	occasionnellement mobile : de - 5°C à + 90°C fixe : de - 25°C à + 90°C
Rayon de courbure :	occasionnellement mobile : 10 x ø fixe : 6 x ø
Section complète (mm²) :	1 x 185
ø extérieur approx. (mm) :	31

## **Dimensions et poids**



Poids article (Kg/Km): 2160 1776 Poids cuivre (kg/km): Conditionnement TGL Conditionnement: Normes et directives Normes: VDE 0250-606 : homologation câble VDE NSHXAFÖ 1,8/3 kV. VDE 0295 / IEC 60228 classe 5. Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. Sans halogène : faible densité et faible corrosivité des fumées en cas d'incendie pour une protection des vies et du matériel. RoHS: Oui