

NSSHÖU-J 0,6 / 1 KV 3G1,5 mm² jaune

Code article : 15090501



Données techniques

Âme :	cuivre étamé, classe 5, à brins fins
Isolation :	mélange de caoutchouc type 3GI3
Gaine interne :	composé caoutchouc, type GM 1b ou 5GM5
Gaine externe :	mélange de caoutchouc type 5GM5, jaune (RAL 1016)
Tension de service U ₀ /U :	600 / 1000 V
Tension d'essai :	3000 V
Plage de température :	occasionnellement mobile : de - 25°C à + 90°C fixe : de - 40°C à + 90°C
Rayon de courbure :	occasionnellement mobile : 10 x ø fixe : 5 x ø
Repérage conducteurs :	jusqu'à 5 conducteurs : selon VDE 0293-308 à partir de 6 conducteurs : noir avec numéros blancs
Section (mm ²) :	1,5
Section complète (mm ²) :	3 G 1,5
ø extérieur approx. (mm) :	11,8

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	200
-------------------------	-----

Poids cuivre (kg/km) :	43,2
------------------------	------

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	VDE 0250-812 : homologation câble VDE NSSHÖU. VDE 0295 / IEC 60228 classe 5. Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. Résistant aux huiles selon EN 60811-404. Résistance élevée au déchirement. Résistant à l'abrasion. N'est pas antistatique.
----------	---

RoHS :	Oui
--------	-----