

## NSSHÖU-J 0,6 / 1KV 5G2,5 mm<sup>2</sup> jaune

Code article : 15090592



### Données techniques

|                                        |                                                                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Âme :                                  | cuivre étamé, classe 5, à brins fins                                                               |
| Isolation :                            | mélange de caoutchouc type 3GI3                                                                    |
| Gaine interne :                        | composé caoutchouc, type GM 1b ou 5GM5                                                             |
| Gaine externe :                        | mélange de caoutchouc type 5GM5, jaune (RAL 1016)                                                  |
| Tension de service U <sub>0</sub> /U : | 600 / 1000 V                                                                                       |
| Tension d'essai :                      | 3000 V                                                                                             |
| Plage de température :                 | occasionnellement mobile : de - 25°C à + 90°C<br>fixe : de - 40°C à + 90°C                         |
| Rayon de courbure :                    | occasionnellement mobile : 10 x ø<br>fixe : 5 x ø                                                  |
| Repérage conducteurs :                 | jusqu'à 5 conducteurs : selon VDE 0293-308<br>à partir de 6 conducteurs : noir avec numéros blancs |
| Section (mm <sup>2</sup> ) :           | 2,5                                                                                                |
| Section complète (mm <sup>2</sup> ) :  | 5 G 2,5                                                                                            |
| ø extérieur approx. (mm) :             | 16,5                                                                                               |

## Dimensions et poids

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Poids article (Kg/Km) : | 420 |
|-------------------------|-----|

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Poids cuivre (kg/km) : | 120 |
|------------------------|-----|

## Conditionnement

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conditionnement : | TGL |
|-------------------|-----|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Mini de vente (TGL) : | 1 |
|-----------------------|---|

## Normes et directives

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes : | VDE 0250-812 : homologation câble VDE NSSHÖU.<br>VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.<br>Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.<br>Résistant aux huiles selon EN 60811-404.<br>Résistance élevée au déchirement.<br>Résistant à l'abrasion.<br>N'est pas antistatique. |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|        |     |
|--------|-----|
| RoHS : | Oui |
|--------|-----|

## Remarques

Article sur demande, consultez-nous.