




ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 7G2,5 mm²

Code article : 15114173



2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2



Données techniques

Âme :	cuivre nu, classe 5, à brins fins
Isolation :	PVC spécial
Assemblage :	en couches
Gaine externe :	polyuréthane spécial (PUR), gris (RAL 7001) ou noir (RAL 9005)
Tension de service U ₀ /U :	300 / 500 V
Tension d'essai :	4000 V
Plage de température :	occasionnellement mobile : de - 5°C à + 70°C fixe : de - 40°C à + 80°C
Rayon de courbure :	occasionnellement mobile : 12,5 x ø fixe : 4 x ø
Repérage conducteurs :	noir avec numéros blancs selon VDE 0293-1
Section (mm ²) :	2,5
Section complète (mm ²) :	7 G 2,5
ø extérieur approx. (mm) :	11,1

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	267
-------------------------	-----

Poids cuivre (kg/km) :	168
------------------------	-----

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	VDE 0285. VDE 0295 / IEC 60228 classe 5. Résistance accrue aux huiles. Résistant à l'abrasion et aux entailles. Surface peu adhésive. Résistant aux microbes et à l'hydrolyse. Conforme DESINA : noir (RAL 9005)
----------	--

RoHS :	Oui
--------	-----

Conforme CE :	Oui
---------------	-----