



## ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP 12G1 mm<sup>2</sup>

Code article : 15115342



### Données techniques

|                                        |                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Âme :                                  | cuivre nu, classe 5, à brins fins                                         |
| Isolation :                            | PVC spécial                                                               |
| Assemblage :                           | en couches                                                                |
| Ruban séparateur :                     | rubanage en film plastique                                                |
| Blindage général :                     | tresse en cuivre étamé                                                    |
| Gaine externe :                        | polyuréthane spécial (PUR), gris (RAL 7001)                               |
| Tension de service U <sub>0</sub> /U : | 300 / 500 V                                                               |
| Tension d'essai :                      | cond. / cond. : 4000 V<br>cond. / tresse : 2000 V                         |
| Plage de température :                 | occasionnellement mobile : de - 5°C à + 70°C<br>fixe : de - 40°C à + 80°C |
| Rayon de courbure :                    | occasionnellement mobile : 20 x ø<br>fixe : 6 x ø                         |
| Repérage conducteurs :                 | noir avec numéros blancs selon VDE 0293-1                                 |
| Section (mm <sup>2</sup> ) :           | 1                                                                         |
| Section complète (mm <sup>2</sup> ) :  | 12 G 1                                                                    |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| ø extérieur approx. (mm) : | 11,5 |
|----------------------------|------|

## Dimensions et poids

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Poids article (Kg/Km) : | 285 |
|-------------------------|-----|

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Poids cuivre (kg/km) : | 185 |
|------------------------|-----|

## Conditionnement

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conditionnement : | TGL |
|-------------------|-----|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Mini de vente (TGL) : | 1 |
|-----------------------|---|

## Normes et directives

|          |                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes : | VDE 0812 / 0285 (conducteurs).<br>VDE 0250 / 0285 (gaine extérieure).<br>VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.<br>Protection CEM.<br>Résistance accrue aux huiles.<br>Résistant à l'abrasion et aux entailles.<br>Surface peu adhésive. |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|        |     |
|--------|-----|
| RoHS : | Oui |
|--------|-----|

|               |     |
|---------------|-----|
| Conforme CE : | Oui |
|---------------|-----|