

ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP 5G2,5 mm²

Code article : 15115364

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)



Données techniques

Âme :	cuivre nu, classe 5, à brins fins
Isolation :	PVC spécial
Assemblage :	en couches
Ruban séparateur :	rubanage en film plastique
Blindage général :	tresse en cuivre étamé
Gaine externe :	polyuréthane spécial (PUR), gris (RAL 7001)
Tension de service U ₀ /U :	300 / 500 V
Tension d'essai :	cond. / cond. : 4000 V cond. / tresse : 2000 V
Plage de température :	occasionnellement mobile : de - 5°C à + 70°C fixe : de - 40°C à + 80°C
Rayon de courbure :	occasionnellement mobile : 20 x ø fixe : 6 x ø
Repérage conducteurs :	noir avec numéros blancs selon VDE 0293-1
Section (mm ²) :	2,5
Section complète (mm ²) :	5 G 2,5

ø extérieur approx. (mm) :	11
----------------------------	----

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	270
-------------------------	-----

Poids cuivre (kg/km) :	176
------------------------	-----

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	VDE 0812 / 0285 (conducteurs). VDE 0250 / 0285 (gaine extérieure). VDE 0295 / IEC 60228 classe 5. Protection CEM. Résistance accrue aux huiles. Résistant à l'abrasion et aux entailles. Surface peu adhésive.
----------	--

RoHS :	Oui
--------	-----

Conforme CE :	Oui
---------------	-----