



## ÖLFLEX® 550 P 5G1,5 mm<sup>2</sup>

Code article : 15125536



### Données techniques

|                                        |                                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Âme :                                  | cuivre nu, classe 5, à brins fins                                                          |
| Isolation :                            | mélange de caoutchouc                                                                      |
| Assemblage :                           | assemblage de conducteurs entre eux                                                        |
| Gaine externe :                        | PUR, orange                                                                                |
| Tension de service U <sub>0</sub> /U : | jusqu'à 1,0 mm <sup>2</sup> : 300 / 500 V<br>à partir de 1,5 mm <sup>2</sup> : 450 / 750 V |
| Tension d'essai :                      | 3000 V                                                                                     |
| Plage de température :                 | occasionnellement mobile : de - 40°C à + 90°C<br>fixe : de - 50°C à + 90°C                 |
| Rayon de courbure :                    | occasionnellement mobile : 12,5 x ø<br>fixe : 4 x ø                                        |
| Repérage conducteurs :                 | couleurs selon VDE 0293-308                                                                |
| Section (mm <sup>2</sup> ) :           | 1,5                                                                                        |
| Section complète (mm <sup>2</sup> ) :  | 5 G 1,5                                                                                    |
| ø extérieur approx. (mm) :             | 9,8 - 12,7                                                                                 |

## Dimensions et poids

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Poids article (Kg/Km) : | 165 |
|-------------------------|-----|

|                        |    |
|------------------------|----|
| Poids cuivre (kg/km) : | 72 |
|------------------------|----|

## Conditionnement

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conditionnement : | TGL |
|-------------------|-----|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Mini de vente (TGL) : | 1 |
|-----------------------|---|

## Normes et directives

|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes : | EN 50525-2-21.<br>VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.<br>Conception standard H05 BQ-F / H07 BQ-F.<br>Résistant à l'abrasion et aux entailles.<br>Résistant à l'hydrolyse.<br>Résistant aux huiles.<br>Flexible à basses températures jusqu'à - 40°C. |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|        |     |
|--------|-----|
| RoHS : | Oui |
|--------|-----|

|               |     |
|---------------|-----|
| Conforme CE : | Oui |
|---------------|-----|