



ÖLFLEX® 550 P 3G2,5 mm²

Code article : 15125544



Données techniques

Âme :	cuivre nu, classe 5, à brins fins
Isolation :	mélange de caoutchouc
Assemblage :	assemblage de conducteurs entre eux
Gaine externe :	PUR, orange
Tension de service U ₀ /U :	jusqu'à 1,0 mm ² : 300 / 500 V à partir de 1,5 mm ² : 450 / 750 V
Tension d'essai :	3000 V
Plage de température :	occasionnellement mobile : de - 40°C à + 90°C fixe : de - 50°C à + 90°C
Rayon de courbure :	occasionnellement mobile : 12,5 x Ø fixe : 4 x Ø
Repérage conducteurs :	couleurs selon VDE 0293-308
Section (mm ²) :	2,5
Section complète (mm ²) :	3 G 2,5
Ø extérieur approx. (mm) :	9,6 - 12,4

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	161
-------------------------	-----

Poids cuivre (kg/km) :	72
------------------------	----

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	EN 50525-2-21. VDE 0295 / IEC 60228 classe 5. Conception standard H05 BQ-F / H07 BQ-F. Résistant à l'abrasion et aux entailles. Résistant à l'hydrolyse. Résistant aux huiles. Flexible à basses températures jusqu'à - 40°C.
----------	---

RoHS :	Oui
--------	-----

Conforme CE :	Oui
---------------	-----