# ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 7G0,5 mm²

Code article : 15137107

## Données techniques

| | |
|---|---|
| **Âme :** | cuivre nu, classe 6, à brins superfins |
| **Isolation :** | PVC |
| **Assemblage :** | en couches à pas court sous rubanage non tissé |
| **Gaine externe :** | PVC, gris RAL 7001 |
| **Tension de service Uo/U :** | 300 / 500 V |
| **Tension d'essai :** | 4000 V |
| **Plage de température :** | mobile : de 0°C à + 70°C<br>fixe : de - 40°C à + 80°C |
| **Rayon de courbure :** | mobile : 7,5 x ø<br>fixe : 4 x ø |
| **Repérage conducteurs :** | noir avec numéros blancs selon VDE 0293-1 |
| **Section (mm²) :** | 0,5 |
| **Section complète (mm²) :** | 7 G 0,5 |
| **ø extérieur approx. (mm) :** | 8 |

## Dimensions et poids

| | |
|---|---|
| **Poids article (Kg/Km) :** | 88 |
| **Poids cuivre (kg/km) :** | 34 |

## Conditionnement

| | |
|---|---|
| **Conditionnement :** | TGL |
| **Mini de vente (TGL) :** | 1 |

## Normes et directives

| | |
|---|---|
| **Normes :** | VDE 0245 / 0285<br>Surface peu adhésive.<br>Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2<br>et CSA FT 1. |
| **RoHS :** | Oui |
| **Conforme CE :** | Oui |

## Remarques

Conçu pour 5 millions de cycles de vie, pour des distances de 10 mètres maximum.
Surface peu adhésive.