

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 4G1 mm²

Code article : 15137504

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)



Données techniques

Âme :	cuiivre nu, classe 6, à brins superfins
Isolation :	PVC
Assemblage :	en couches à pas court sous rubanage non tissé
Gaine externe :	PVC, gris RAL 7001
Tension de service U ₀ /U :	300 / 500 V
Tension d'essai :	4000 V
Plage de température :	mobile : de 0°C à + 70°C fixe : de - 40°C à + 80°C
Rayon de courbure :	mobile : 7,5 x Ø fixe : 4 x Ø
Repérage conducteurs :	noir avec numéros blancs selon VDE 0293-1
Section (mm ²) :	1
Section complète (mm ²) :	4 G 1
Ø extérieur approx. (mm) :	7,3

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	88
-------------------------	----

Poids cuivre (kg/km) :	39
------------------------	----

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	VDE 0245 / 0285 Surface peu adhésive. Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 et CSA FT 1.
----------	--

RoHS :	Oui
--------	-----

Conforme CE :	Oui
---------------	-----

Remarques

Conçu pour 5 millions de cycles de vie, pour des distances de 10 mètres maximum.
Surface peu adhésive.