

## ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 50G1,5 mm²

Code article : 15137750

### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)



### Données techniques

|                            |                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Âme :                      | cuiivre nu, classe 6, à brins superfins               |
| Isolation :                | PVC                                                   |
| Assemblage :               | en couches à pas court sous rubanage non tissé        |
| Gaine externe :            | PVC, gris RAL 7001                                    |
| Tension de service Uo/U :  | 300 / 500 V                                           |
| Tension d'essai :          | 4000 V                                                |
| Plage de température :     | mobile : de 0°C à + 70°C<br>fixe : de - 40°C à + 80°C |
| Rayon de courbure :        | mobile : 7,5 x ø<br>fixe : 4 x ø                      |
| Repérage conducteurs :     | noir avec numéros blancs selon VDE 0293-1             |
| Section (mm²) :            | 1,5                                                   |
| Section complète (mm²) :   | 50 G 1,5                                              |
| ø extérieur approx. (mm) : | 25                                                    |

## Dimensions et poids

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Poids article (Kg/Km) : | 1134 |
|-------------------------|------|

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Poids cuivre (kg/km) : | 720 |
|------------------------|-----|

## Conditionnement

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conditionnement : | TGL |
|-------------------|-----|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Mini de vente (TGL) : | 1 |
|-----------------------|---|

## Normes et directives

|          |                                                                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes : | VDE 0245 / 0285<br>Surface peu adhésive.<br>Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2<br>et CSA FT 1. |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|        |     |
|--------|-----|
| RoHS : | Oui |
|--------|-----|

|               |     |
|---------------|-----|
| Conforme CE : | Oui |
|---------------|-----|

## Remarques

Conçu pour 5 millions de cycles de vie, pour des distances de 10 mètres maximum.  
Surface peu adhésive.