

ÖLFLEX® EB 4X0,75 mm²

Code article : 15170113



Données techniques

Âme :	cuivre nu, classe 5, à brins fins
Isolation :	PVC spécial
Gaine externe :	PVC bleu ciel RAL 5015
Tension de service U ₀ /U :	300 / 500 V
Tension d'essai :	cond. / cond. : 3000 V
Capacité mutuelle :	cond. / cond. : environ 140 nF/km
Self induction :	0,52 mH/km environ
Plage de température :	occasionnellement mobile : de - 5°C à + 70°C fixe : de - 40°C à + 80°C
Rayon de courbure :	occasionnellement mobile : 15 x ø fixe : 4 x ø
Repérage conducteurs :	conducteurs noirs repérés par numéros blancs (VDE 0293-1)
Section (mm ²) :	0,75
Section complète (mm ²) :	4 x 0,75

∅ extérieur approx. (mm) : 6,2

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) : 81

Poids cuivre (kg/km) : 29,4

Conditionnement

Conditionnement : TGL

Mini de vente (TGL) : 1

Normes et directives

Normes : EN 50525-2-51.
DIN EN 60079-14 section 16.2.2 (VDE 0165 partie 1) -
Propriétés électriques et marquage des câbles et des
fils.
VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.

RoHS : Oui

Conforme CE : Oui
