

ÖLFLEX® EB 7X1 mm²

Code article : 15170135

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)



Données techniques

Âme :	cuivre nu, classe 5, à brins fins
Isolation :	PVC spécial
Gaine externe :	PVC bleu ciel RAL 5015
Tension de service Uo/U :	300 / 500 V
Tension d'essai :	cond. / cond. : 3000 V
Capacité mutuelle :	cond. / cond. : environ 140 nF/km
Self induction :	0,52 mH/km environ
Plage de température :	occasionnellement mobile : de - 5°C à + 70°C fixe : de - 40°C à + 80°C
Rayon de courbure :	occasionnellement mobile : 15 x ø fixe : 4 x ø
Repérage conducteurs :	conducteurs noirs repérés par numéros blancs (VDE 0293-1)
Section (mm ²) :	1
Section complète (mm ²) :	7 x 1
ø extérieur approx. (mm) :	8

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	138
-------------------------	-----

Poids cuivre (kg/km) :	69,1
------------------------	------

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	EN 50525-2-51. DIN EN 60079-14 section 16.2.2 (VDE 0165 partie 1) - Propriétés électriques et marquage des câbles et des fils. VDE 0295 / IEC 60228 classe 5. Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
----------	--

RoHS :	Oui
--------	-----

Conforme CE :	Oui
---------------	-----