

## ÖLFLEX® EB 18G1,5 mm<sup>2</sup>

Code article : 15170358

### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)



### Données techniques

|                                       |                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Âme :                                 | cuivre nu, classe 5, à brins fins                                         |
| Isolation :                           | PVC spécial                                                               |
| Gaine externe :                       | PVC bleu ciel RAL 5015                                                    |
| Tension de service Uo/U :             | 300 / 500 V                                                               |
| Tension d'essai :                     | cond. / cond. : 3000 V                                                    |
| Capacité mutuelle :                   | cond. / cond. : environ 140 nF/km                                         |
| Self induction :                      | 0,52 mH/km environ                                                        |
| Plage de température :                | occasionnellement mobile : de - 5°C à + 70°C<br>fixe : de - 40°C à + 80°C |
| Rayon de courbure :                   | occasionnellement mobile : 15 x ø<br>fixe : 4 x ø                         |
| Repérage conducteurs :                | conducteurs noirs repérés par numéros blancs (VDE 0293-1)                 |
| Section (mm <sup>2</sup> ) :          | 1,5                                                                       |
| Section complète (mm <sup>2</sup> ) : | 18 G 1,5                                                                  |
| ø extérieur approx. (mm) :            | 14,4                                                                      |

## Dimensions et poids

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Poids article (Kg/Km) : | 513 |
|-------------------------|-----|

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Poids cuivre (kg/km) : | 259 |
|------------------------|-----|

## Conditionnement

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conditionnement : | TGL |
|-------------------|-----|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Mini de vente (TGL) : | 1 |
|-----------------------|---|

## Normes et directives

|          |                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes : | EN 50525-2-51.<br>DIN EN 60079-14 section 16.2.2 (VDE 0165 partie 1) -<br>Propriétés électriques et marquage des câbles et des<br>fils.<br>VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.<br>Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|        |     |
|--------|-----|
| RoHS : | Oui |
|--------|-----|

|               |     |
|---------------|-----|
| Conforme CE : | Oui |
|---------------|-----|