

## UNITRONIC® EB CY 10X2X0,75 mm<sup>2</sup>

Code article : 15172116



### Données techniques

|                                        |                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Âme :                                  | torsade, brins fins, cuivre nu                                            |
| Isolation :                            | PVC                                                                       |
| Assemblage :                           | en paires (twisted pair = TP)                                             |
| Blindage général :                     | tresse de blindage en cuivre étamé                                        |
| Gaine externe :                        | PVC, bleu cielRAL 5015                                                    |
| Tension de service U <sub>0</sub> /U : | 900 V (pas pour applications à courant fort)                              |
| Tension d'essai :                      | 2500 V                                                                    |
| Capacité mutuelle :                    | A/A env. 100nF/km<br>A/S env. 140nF/km                                    |
| Self induction :                       | 0,65 mH/km environ                                                        |
| Plage de température :                 | occasionnellement mobile : de - 5°C à + 70°C<br>fixe : de - 40°C à + 80°C |
| Rayon de courbure :                    | occasionnellement mobile : 15 x ø extérieur fixe : 6 x ø extérieur        |
| Repérage conducteurs :                 | DIN 47100                                                                 |

---

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Section (mm <sup>2</sup> ) : | 0,75 |
|------------------------------|------|

---

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Section complète (mm <sup>2</sup> ) : | 10 x 2 x 0,75 |
|---------------------------------------|---------------|

---

|                            |      |
|----------------------------|------|
| ø extérieur approx. (mm) : | 16,1 |
|----------------------------|------|

---

## Dimensions et poids

---

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Poids article (Kg/Km) : | 392 |
|-------------------------|-----|

---

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Poids cuivre (kg/km) : | 220 |
|------------------------|-----|

---

## Conditionnement

---

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conditionnement : | TGL |
|-------------------|-----|

---

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Mini de vente (TGL) : | 1 |
|-----------------------|---|

---

## Normes et directives

---

|          |                                                                                                                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes : | Selon VDE 0812<br>Non propageur de la flamme selon IEC 60332-1-2.<br>Bonne résistance contre les effets capacitifs dus à<br>des champs électriques extérieurs. |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---