ÖLFLEX® HEAT 260 SC 1,23 mm² AWG 16/19 v/j 600 V

Code article : 15184115

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2

Données techniques

Âme :	AWG en cuivre argenté, 7, 19 ou 37 brins
Isolation :	conducteur en PTFE
Tension de service Uo/U :	300 / 500 V
Tension d'essai :	3400 V
Plage de température :	fixe : de - 190°C à + 260°C
Rayon de courbure :	fixe : 4 x ø extérieur
Section (mm²) :	AWG 16 / 19
Section complète (mm²) :	1,23
ø extérieur approx. (mm) :	2

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	16
Poids cuivre (kg/km) :	11,8

Conditionnement

Mini de vente (TGL) :	100

Normes et directives

Normes :	Résistance remarquable aux acides, solvants, laques, essences, huiles et nombreux autres milieux chimiques. Difficile à enflammer. Rigidité diélectrique et résistance à l'abrasion élevées. Faible absorption de l'eau. Bonne résistance aux microbes. Matériaux isolants non adhésifs. Bonne résistance aux intempéries et à l'ozone. Caractère hydrophobe et repoussant la saleté. Résiste au contact avec l'azote liquide. Capacités d'étirement et de résistance à la déchirure. Résistance aux fluides hydrauliques. Le cuivre argenté se caractérise par une bonne conductivité de surface (effet de peau) et une bonne soudabilité. Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
Conforme CE :	Oui