



ÖLFLEX® HEAT 260 SC 1,94 mm² AWG 14/19 noir
600 V

Code article : 15184210



2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2



Données techniques

Âme :	AWG en cuivre argenté, 7, 19 ou 37 brins
Isolation :	conducteur en PTFE
Tension de service Uo/U :	300 / 500 V
Tension d'essai :	3400 V
Plage de température :	fixe : de - 190°C à + 260°C
Rayon de courbure :	fixe : 4 x ø extérieur
Section (mm ²) :	AWG 14 / 19
Section complète (mm ²) :	1,94
ø extérieur approx. (mm) :	2,4

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	23
-------------------------	----

Poids cuivre (kg/km) :	18,7
------------------------	------

Conditionnement

Mini de vente (TGL) :	100
-----------------------	-----

Normes et directives

Normes :	Résistance remarquable aux acides, solvants, laques, essences, huiles et nombreux autres milieux chimiques. Difficile à enflammer. Rigidité diélectrique et résistance à l'abrasion élevées. Faible absorption de l'eau. Bonne résistance aux microbes. Matériaux isolants non adhésifs. Bonne résistance aux intempéries et à l'ozone. Caractère hydrophobe et repoussant la saleté. Résiste au contact avec l'azote liquide. Capacités d'étirement et de résistance à la déchirure. Résistance aux fluides hydrauliques. Le cuivre argenté se caractérise par une bonne conductivité de surface (effet de peau) et une bonne soudabilité. Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
----------	---

Conforme CE :	Oui
---------------	-----
