



**ÖLFLEX® HEAT 260 SC 1,94 mm² AWG 14/19
blanc 600 V**

Code article : 15184218



2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2



Données techniques

Âme :	AWG en cuivre argenté, 7, 19 ou 37 brins
Isolation :	conducteur en PTFE
Tension de service Uo/U :	300 / 500 V
Tension d'essai :	3400 V
Plage de température :	fixe : de - 190°C à + 260°C
Rayon de courbure :	fixe : 4 x ø extérieur
Section (mm ²) :	AWG 14 / 19
Section complète (mm ²) :	1,94
ø extérieur approx. (mm) :	2,4

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) : 23

Poids cuivre (kg/km) : 18,7

Conditionnement

Mini de vente (TGL) : 100

Normes et directives

Normes :

Résistance remarquable aux acides, solvants, laques, essences, huiles et nombreux autres milieux chimiques.
Difficile à enflammer.
Rigidité diélectrique et résistance à l'abrasion élevées.
Faible absorption de l'eau.
Bonne résistance aux microbes.
Matériaux isolants non adhésifs.
Bonne résistance aux intempéries et à l'ozone.
Caractère hydrophobe et repoussant la saleté.
Résiste au contact avec l'azote liquide.
Capacités d'étirement et de résistance à la déchirure.
Résistance aux fluides hydrauliques. Le cuivre argenté se caractérise par une bonne conductivité de surface (effet de peau) et une bonne soudabilité.
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.

Conforme CE : Oui
