

ÖLFLEX® HEAT 260 SC 3,20 mm² AWG 12/19 brun 600 V

Code article : 15184317

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)

[Page catalogue](#)

[Visuels .ZIP](#)



2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2



Données techniques

Âme : AWG en cuivre argenté, 7, 19 ou 37 brins

Isolation : conducteur en PTFE

Tension de service U₀/U : 300 / 500 V

Tension d'essai : 3400 V

Plage de température : fixe : de - 190°C à + 260°C

Rayon de courbure : fixe : 4 x ø extérieur

Section (mm²) : AWG 12 / 19

Section complète (mm²) : 3,2

ø extérieur approx. (mm) : 2,8

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) : 35

Poids cuivre (kg/km) : 29,6

Conditionnement

Mini de vente (TGL) : 100

Normes et directives

Normes :

Résistance remarquable aux acides, solvants, laques, essences, huiles et nombreux autres milieux chimiques.

Difficile à enflammer.

Rigidité diélectrique et résistance à l'abrasion élevées.

Faible absorption de l'eau.

Bonne résistance aux microbes.

Matériaux isolants non adhésifs.

Bonne résistance aux intempéries et à l'ozone.

Caractère hydrophobe et repoussant la saleté.

Résiste au contact avec l'azote liquide.

Capacités d'étirement et de résistance à la déchirure.

Résistance aux fluides hydrauliques. Le cuivre argenté se caractérise par une bonne conductivité de surface (effet de peau) et une bonne soudabilité.

Non propageur de la flamme selon IEC 60332-1-2.

Conforme CE : Oui

