ÖLFLEX® HEAT 205 SC 0,5 mm² rouge

Code article : 15185412

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2

Données techniques

Âme :	brins fins selon VDE 0295 Classe 5 IEC (> 0,5 mm²)
Isolation :	conducteur FEP
Tension de service Uo/U :	300 / 500 V
Tension d'essai :	2500 V
Plage de température :	fixe : de - 100°C à + 205°C
Rayon de courbure :	fixe : 4 x ø extérieur
Section (mm²) :	0,5
Section complète (mm²) :	0,5
ø extérieur approx. (mm) :	1,4

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	6,8
Poids cuivre (kg/km) :	4,8

Conditionnement

Mini de vente (TGL) :	100

Normes et directives

Normes :	Résistance remarquable aux acides, solvants, laques, essences, huiles et nombreux autres milieux chimiques. Difficile à enflammer. Rigidité diélectrique et résistance à l'abrasion élevées. Faible absorption de l'eau. Bonne résistance aux microbes. Matériaux isolants non adhésifs. Bonne résistance aux intempéries et à l'ozone. Caractère hydrophobe et repoussant la saleté. Capacités d'étirement et de résistance à la déchirure. Résistance aux fluides hydrauliques. Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
Conforme CE :	Oui