

## ÖLFLEX® HEAT 205 SC 0,75 mm<sup>2</sup> blanc

Code article : 15185518

### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)

[Visuels .ZIP](#)



2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2



### Données techniques

|                                        |                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Âme :                                  | brins fins selon VDE 0295 Classe 5 IEC (> 0,5 mm <sup>2</sup> ) |
| Isolation :                            | conducteur FEP                                                  |
| Tension de service U <sub>0</sub> /U : | 300 / 500 V                                                     |
| Tension d'essai :                      | 2500 V                                                          |
| Plage de température :                 | fixe : de - 100°C à + 205°C                                     |
| Rayon de courbure :                    | fixe : 4 x ø extérieur                                          |
| Section (mm <sup>2</sup> ) :           | 0,75                                                            |
| Section complète (mm <sup>2</sup> ) :  | 0,75                                                            |
| ø extérieur approx. (mm) :             | 1,8                                                             |

### Dimensions et poids

---

Poids article (Kg/Km) : 10,1

---

Poids cuivre (kg/km) : 7,2

---

## Conditionnement

---

Mini de vente (TGL) : 100

---

## Normes et directives

---

**Normes :**

- Résistance remarquable aux acides, solvants, laques, essences, huiles et nombreux autres milieux chimiques.
- Difficile à enflammer.
- Rigidité diélectrique et résistance à l'abrasion élevées.
- Faible absorption de l'eau.
- Bonne résistance aux microbes.
- Matériaux isolants non adhésifs.
- Bonne résistance aux intempéries et à l'ozone.
- Caractère hydrophobe et repoussant la saleté.
- Capacités d'étirement et de résistance à la déchirure.
- Résistance aux fluides hydrauliques.
- Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.

---

Conforme CE : Oui

---

