

ÖLFLEX® HEAT 205 SC 0,75 mm² transparent

Code article : 15185534

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)

[Visuels .ZIP](#)



2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2



Données techniques

Âme : brins fins selon VDE 0295 Classe 5 IEC (> 0,5 mm²)

Isolation : conducteur FEP

Tension de service U₀/U : 300 / 500 V

Tension d'essai : 2500 V

Plage de température : fixe : de - 100°C à + 205°C

Rayon de courbure : fixe : 4 x ø extérieur

Section (mm²) : 0,75

Section complète (mm²) : 0,75

ø extérieur approx. (mm) : 1,8

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	10,1
-------------------------	------

Poids cuivre (kg/km) :	7,2
------------------------	-----

Conditionnement

Mini de vente (TGL) :	100
-----------------------	-----

Normes et directives

Normes :	Résistance remarquable aux acides, solvants, laques, essences, huiles et nombreux autres milieux chimiques. Difficile à enflammer. Rigidité diélectrique et résistance à l'abrasion élevées. Faible absorption de l'eau. Bonne résistance aux microbes. Matériaux isolants non adhésifs. Bonne résistance aux intempéries et à l'ozone. Caractère hydrophobe et repoussant la saleté. Capacités d'étirement et de résistance à la déchirure. Résistance aux fluides hydrauliques. Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
----------	--

Conforme CE :	Oui
---------------	-----

