# ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1 mm² noir

Code article : 15185616

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2

## Données techniques

| | |
|---|---|
| **Âme :** | brins fins selon VDE 0295 Classe 5 IEC (> 0,5 mm²) |
| **Isolation :** | conducteur FEP |
| **Tension de service Uo/U :** | 300 / 500 V |
| **Tension d'essai :** | 2500 V |
| **Plage de température :** | fixe : de - 100°C à + 205°C |
| **Rayon de courbure :** | fixe : 4 x ø extérieur |
| **Section (mm²) :** | 1 |
| **Section complète (mm²) :** | 1 |
| **ø extérieur approx. (mm) :** | 1,9 |

## Dimensions et poids

| | |
|---|---|
| **Poids article (Kg/Km) :** | 12,8 |
| **Poids cuivre (kg/km) :** | 9,6 |

## Conditionnement

| | |
|---|---|
| **Mini de vente (TGL) :** | 100 |

## Normes et directives

| | |
|---|---|
| **Normes :** | Résistance remarquable aux acides, solvants, laques, essences, huiles et nombreux autres milieux chimiques.<br>Difficile à enflammer.<br>Rigidité diélectrique et résistance à l'abrasion élevées.<br>Faible absorption de l'eau.<br>Bonne résistance aux microbes.<br>Matériaux isolants non adhésifs.<br>Bonne résistance aux intempéries et à l'ozone.<br>Caractère hydrophobe et repoussant la saleté.<br>Capacités d'étirement et de résistance à la déchirure.<br>Résistance aux fluides hydrauliques.<br>Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. |
| **Conforme CE :** | Oui |