

## ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1,5 mm<sup>2</sup> blanc

Code article : 15185718

### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)

[Visuels .ZIP](#)



2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2



### Données techniques

|                                        |                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Âme :                                  | brins fins selon VDE 0295 Classe 5 IEC (> 0,5 mm <sup>2</sup> ) |
| Isolation :                            | conducteur FEP                                                  |
| Tension de service U <sub>0</sub> /U : | 300 / 500 V                                                     |
| Tension d'essai :                      | 2500 V                                                          |
| Plage de température :                 | fixe : de - 100°C à + 205°C                                     |
| Rayon de courbure :                    | fixe : 4 x ø extérieur                                          |
| Section (mm <sup>2</sup> ) :           | 1,5                                                             |
| Section complète (mm <sup>2</sup> ) :  | 1,5                                                             |
| ø extérieur approx. (mm) :             | 2,1                                                             |

### Dimensions et poids

---

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Poids article (Kg/Km) : | 18 |
|-------------------------|----|

---

|                        |      |
|------------------------|------|
| Poids cuivre (kg/km) : | 14,4 |
|------------------------|------|

---

## Conditionnement

---

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Mini de vente (TGL) : | 100 |
|-----------------------|-----|

---

## Normes et directives

---

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes : | <p>Résistance remarquable aux acides, solvants, laques, essences, huiles et nombreux autres milieux chimiques.</p> <p>Difficile à enflammer.</p> <p>Rigidité diélectrique et résistance à l'abrasion élevées.</p> <p>Faible absorption de l'eau.</p> <p>Bonne résistance aux microbes.</p> <p>Matériaux isolants non adhésifs.</p> <p>Bonne résistance aux intempéries et à l'ozone.</p> <p>Caractère hydrophobe et repoussant la saleté.</p> <p>Capacités d'étirement et de résistance à la déchirure.</p> <p>Résistance aux fluides hydrauliques.</p> <p>Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.</p> |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Conforme CE : | Oui |
|---------------|-----|

---

