

ÖLFLEX® HEAT 205 SC 16 mm² noir

Code article : 15186216

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)

[Visuels .ZIP](#)



2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2



Données techniques

Âme :	brins fins selon VDE 0295 Classe 5 IEC (> 0,5 mm ²)
Isolation :	conducteur FEP
Tension de service U ₀ /U :	300 / 500 V
Tension d'essai :	2500 V
Plage de température :	fixe : de - 100°C à + 205°C
Rayon de courbure :	fixe : 4 x ø extérieur
Section (mm ²) :	16
Section complète (mm ²) :	16
ø extérieur approx. (mm) :	6,6

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	175
-------------------------	-----

Poids cuivre (kg/km) :	154
------------------------	-----

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	Résistance remarquable aux acides, solvants, laques, essences, huiles et nombreux autres milieux chimiques. Difficile à enflammer. Rigidité diélectrique et résistance à l'abrasion élevées. Faible absorption de l'eau. Bonne résistance aux microbes. Matériaux isolants non adhésifs. Bonne résistance aux intempéries et à l'ozone. Caractère hydrophobe et repoussant la saleté. Capacités d'étirement et de résistance à la déchirure. Résistance aux fluides hydrauliques. Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
----------	--

Conforme CE :	Oui
---------------	-----

