

ÖLFLEX® HEAT 260 MC 2X0,75 mm²

Code article : 15188610

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)



Données techniques

Âme :	cuivre nickelé, classe 5, à brins fins
Isolation :	à base de PTFE
Assemblage :	assemblage de conducteurs entre eux
Gaine externe :	à base de PTFE, noire
Tension de service U ₀ /U :	300 / 500 V
Tension d'essai :	2500 V
Plage de température :	fixe : de - 190°C à + 260°C temporairement : + 300°C
Rayon de courbure :	occasionnellement mobile : 15 x Ø fixe : 4 x Ø
Repérage conducteurs :	couleurs selon VDE 0293-308
Section (mm ²) :	0,75
Section complète (mm ²) :	2 x 0,75
Ø extérieur approx. (mm) :	4,2

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	32
-------------------------	----

Poids cuivre (kg/km) :	14,4
------------------------	------

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	ÖLFLEX® HEAT 260 EN PTFE Résistance remarquable aux acides, solvants, laques, essences, huiles et nombreux autres milieux chimiques. Difficile à enflammer. Rigidité diélectrique et résistance à l'abrasion élevées. Faible absorption de l'eau. Bonne résistance aux microbes. Matériaux isolants non adhésifs. Bonne résistance aux intempéries et à l'ozone. Caractère hydrophobe et repoussant la saleté. Résiste au contact avec l'azote liquide. Capacités d'étirement et de résistance à la déchirure. Résistance aux fluides hydrauliques. Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
----------	--

Conforme CE :	Oui
---------------	-----