

ÖLFLEX® HEAT 260 MC 3G2,5 mm²

Code article : 15188630

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)



Données techniques

Âme : cuivre nickelé, classe 5, à brins fins

Isolation : à base de PTFE

Assemblage : assemblage de conducteurs entre eux

Gaine externe : à base de PTFE, noire

Tension de service U₀/U : 300 / 500 V

Tension d'essai : 2500 V

Plage de température : fixe : de - 190°C à + 260°C
temporairement : + 300°C

Rayon de courbure : occasionnellement mobile : 15 x Ø
fixe : 4 x Ø

Repérage conducteurs : couleurs selon VDE 0293-308

Section (mm²) : 2,5

Section complète (mm²) : 3 G 2,5

Ø extérieur approx. (mm) : 7,1

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	87
-------------------------	----

Poids cuivre (kg/km) :	72
------------------------	----

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	ÖLFLEX® HEAT 260 EN PTFE Résistance remarquable aux acides, solvants, laques, essences, huiles et nombreux autres milieux chimiques. Difficile à enflammer. Rigidité diélectrique et résistance à l'abrasion élevées. Faible absorption de l'eau. Bonne résistance aux microbes. Matériaux isolants non adhésifs. Bonne résistance aux intempéries et à l'ozone. Caractère hydrophobe et repoussant la saleté. Résiste au contact avec l'azote liquide. Capacités d'étirement et de résistance à la déchirure. Résistance aux fluides hydrauliques. Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
----------	--

Conforme CE :	Oui
---------------	-----