

## ÖLFLEX® HEAT 260 C MC 4G1 mm<sup>2</sup>

Code article : 15188654

### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)



### Données techniques

|                                        |                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Âme :                                  | cuivre nickelé, classe 5, à brins fins                  |
| Isolation :                            | à base de PTFE                                          |
| Assemblage :                           | assemblage de conducteurs entre eux                     |
| Ruban séparateur :                     | rubanage spécial                                        |
| Blindage général :                     | tresse en fils de cuivre nickelé                        |
| Gaine externe :                        | à base de PTFE, noire                                   |
| Tension de service U <sub>0</sub> /U : | 300 / 500 V                                             |
| Tension d'essai :                      | A/A : 2500 V<br>A/S : 2000 V                            |
| Plage de température :                 | fixe : de - 190°C à + 260°C<br>temporairement : + 300°C |
| Rayon de courbure :                    | occasionnellement mobile : 15 x Ø<br>fixe : 4 x Ø       |
| Repérage conducteurs :                 | couleurs selon VDE 0293-308                             |
| Section (mm <sup>2</sup> ) :           | 1                                                       |
| Section complète (mm <sup>2</sup> ) :  | 4 G 1                                                   |

---

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| ø extérieur approx. (mm) : | 6,4 |
|----------------------------|-----|

---

## Dimensions et poids

---

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Poids article (Kg/Km) : | 104 |
|-------------------------|-----|

---

|                        |    |
|------------------------|----|
| Poids cuivre (kg/km) : | 65 |
|------------------------|----|

---

## Conditionnement

---

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conditionnement : | TGL |
|-------------------|-----|

---

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Mini de vente (TGL) : | 1 |
|-----------------------|---|

---

## Normes et directives

---

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes : | <p>ÖLFLEX® HEAT 260 EN PTFE</p> <p>Résistance remarquable aux acides, solvants, laques, essences, huiles et nombreux autres milieux chimiques.</p> <p>Difficile à enflammer.</p> <p>Rigidité diélectrique et résistance à l'abrasion élevées.</p> <p>Faible absorption de l'eau.</p> <p>Bonne résistance aux microbes.</p> <p>Matériaux isolants non adhésifs.</p> <p>Bonne résistance aux intempéries et à l'ozone.</p> <p>Caractère hydrophobe et repoussant la saleté.</p> <p>Résiste au contact avec l'azote liquide.</p> <p>Capacités d'étirement et de résistance à la déchirure.</p> <p>Résistance aux fluides hydrauliques.</p> <p>Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.</p> |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Conforme CE : | Oui |
|---------------|-----|

---