

ÖLFLEX® HEAT 260 C MC 5G1,5 mm²

Code article : 15188659

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)



Données techniques

Âme : cuivre nickelé, classe 5, à brins fins

Isolation : à base de PTFE

Assemblage : assemblage de conducteurs entre eux

Ruban séparateur : rubanage spécial

Blindage général : tresse en fils de cuivre nickelé

Gaine externe : à base de PTFE, noire

Tension de service U₀/U : 300 / 500 V

Tension d'essai :
A/A : 2500 V
A/S : 2000 V

Plage de température :
fixe : de - 190°C à + 260°C
temporairement : + 300°C

Rayon de courbure :
occasionnellement mobile : 15 x Ø
fixe : 4 x Ø

Repérage conducteurs : couleurs selon VDE 0293-308

Section (mm²) : 1,5

Section complète (mm²) : 5 G 1,5

ø extérieur approx. (mm) :	7,8
----------------------------	-----

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	162
-------------------------	-----

Poids cuivre (kg/km) :	105
------------------------	-----

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :

ÖLFLEX® HEAT 260 EN PTFE
Résistance remarquable aux acides, solvants, laques, essences, huiles et nombreux autres milieux chimiques.
Difficile à enflammer.
Rigidité diélectrique et résistance à l'abrasion élevées.
Faible absorption de l'eau.
Bonne résistance aux microbes.
Matériaux isolants non adhésifs.
Bonne résistance aux intempéries et à l'ozone.
Caractère hydrophobe et repoussant la saleté.
Résiste au contact avec l'azote liquide.
Capacités d'étirement et de résistance à la déchirure.
Résistance aux fluides hydrauliques.
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.

Conforme CE :	Oui
---------------	-----
