ÖLFLEX® HEAT 260 C MC 5G2,5 mm²

Code article : 15188663

Données techniques

Âme :	cuivre nickelé, classe 5, à brins fins
Isolation :	à base de PTFE
Assemblage :	assemblage de conducteurs entre eux
Ruban séparateur :	rubanage spécial
Blindage général :	tresse en fils de cuivre nickelé
Gaine externe :	à base de PTFE, noire
Tension de service Uo/U :	300 / 500 V
Tension d'essai :	A/A : 2500 V A/S : 2000 V
Plage de température :	fixe : de - 190°C à + 260°C temporairement : + 300°C
Rayon de courbure :	occasionnellement mobile : 15 x ø fixe : 4 x ø
Repérage conducteurs :	couleurs selon VDE 0293-308
Section (mm²) :	2,5
Section complète (mm²) :	5 G 2,5

ø extérieur approx. (mm) :	9,4

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	270
Poids cuivre (kg/km) :	209

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
Mini de vente (TGL) :	1

Normes et directives

Normes :	ÖLFLEX® HEAT 260 EN PTFE Résistance remarquable aux acides, solvants, laques, essences, huiles et nombreux autres milieux chimiques. Difficile à enflammer. Rigidité diélectrique et résistance à l'abrasion élevées. Faible absorption de l'eau. Bonne résistance aux microbes. Matériaux isolants non adhésifs. Bonne résistance aux intempéries et à l'ozone. Caractère hydrophobe et repoussant la saleté. Résiste au contact avec l'azote liquide. Capacités d'étirement et de résistance à la déchirure. Résistance aux fluides hydrauliques. Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
Conforme CE :	Oui