

ÖLFLEX® HEAT 260 GLS 7G1,5 mm²

Code article : 15188707

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)



Données techniques

Âme : cuivre nickelé, classe 5, à brins fins

Isolation : à base de PTFE
tresse en fibre de verre imprégnée

Assemblage : assemblage de conducteurs entre eux

Armure : en acier galvanisé

Tension de service U₀/U : 300 / 500 V
selon GL : 250 V

Tension d'essai : 1500 V

Plage de température : fixe : de - 190°C à + 260°C
selon GL : + 205°C

Rayon de courbure : fixe : 5 x Ø

Repérage conducteurs : jusqu'à 5 conducteurs : selon VDE 0293-308
version 7 conducteurs : ve/ja, be, ma, no, no, no, tr

Section (mm²) : 1,5

Section complète (mm²) : 7 G 1,5

Ø extérieur approx. (mm) : 8

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	180
-------------------------	-----

Poids cuivre (kg/km) :	101
------------------------	-----

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	Germanischer Lloyd (GL) certificate no. 5449871 HH Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. Résistant aux fissures sous sollicitation et variations fréquentes de la température ambiante. Haute rigidité diélectrique et résistance à l'abrasion. Résistance élevée à l'allongement et grande résistance au déchirement. Uniquement approprié pour utilisation en milieux secs.
----------	--

Conforme CE :	Oui
---------------	-----