

## ÖLFLEX® HEAT 350 SC 10 mm<sup>2</sup>

Code article : 15189007

### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)



### Données techniques

|                                        |                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Âme :                                  | brins fins en cuivre nickelé selon VDE 0295 Classe 5<br>/ IEC 60228 Classe 5                                                                                           |
| Isolation :                            | par enveloppe de fibre de verre et tresse en fibre de<br>verre imprégnée<br>à partir de 16 mm <sup>2</sup> : rubanage en MICA et tresse en<br>fibre de verre imprégnée |
| Tension de service U <sub>0</sub> /U : | 230 / 400 V                                                                                                                                                            |
| Tension d'essai :                      | 1500 V                                                                                                                                                                 |
| Rayon de courbure :                    | fixe: 5 x ø extérieur                                                                                                                                                  |
| Repérage conducteurs :                 | couleurs de conducteurs avec numéros : blanc                                                                                                                           |
| Section (mm <sup>2</sup> ) :           | 10                                                                                                                                                                     |
| Section complète (mm <sup>2</sup> ) :  | 10                                                                                                                                                                     |
| ø extérieur approx. (mm) :             | 7,3                                                                                                                                                                    |

### Dimensions et poids

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Poids article (Kg/Km) : | 130 |
|-------------------------|-----|

---

|                        |    |
|------------------------|----|
| Poids cuivre (kg/km) : | 96 |
|------------------------|----|

---

## Conditionnement

---

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conditionnement : | TGL |
|-------------------|-----|

---

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Mini de vente (TGL) : | 1 |
|-----------------------|---|

---

## Normes et directives

---

|          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes : | Non propagateur de la flamme.<br>Sans halogène.<br>Uniquement approprié pour utilisation en milieux secs. ÖLFLEX HEAT 650 SC et ÖLFLEX HEAT 1565 SC sont recommandés si la température maximale d'application est susceptible de dépasser + 350 °C. |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Conforme CE : | Oui |
|---------------|-----|

---