

ÖLFLEX® TRUCK TWIN 170 PVC / PVC 2X10 mm² rouge/noir

Code article : 15190017

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)



Données techniques

Âme :	cuiivre nu, à brins fins
Isolation :	PVC
Gaine externe :	PVC spécial
Tension de service Uo/U :	60 V DC
Tension d'essai :	3000 V AC
Plage de température :	domaine d'application, Classe A fixe : de - 40°C à + 85°C
Rayon de courbure :	15 x ø
Section (mm ²) :	10
Section complète (mm ²) :	2 x 10
Dim ext. larg x haut (mm) :	18,8 x 8,9

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	200
-------------------------	-----

Poids cuivre (kg/km) :	192
------------------------	-----

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	Homologation ADR TÜ.EGG.091-04
----------	--------------------------------

Remarques

Version avec double isolant, extrêmement robuste qui peut donc être installée directement sans tuyau ondulé.
Raccordement très solide, possibilité de détacher facilement le câble à la main.
