ÖLFLEX® TRUCK 170 10X1,5 + 3X2,5 mm²

Code article : 15190031

Données techniques

Âme :	cuivre nu, à brins fins
Isolation :	PVC
Gaine externe :	PVC spécial
Tension de service Uo/U :	60 V
Tension d'essai :	5 k V Valeur effective min. 5 min.
Capacité nominale entre conducteurs à 800 kHz :	en fonction de la longueur, entre les conducteurs de max. 50 pF/m et entre chaque conducteur pour la transmission de données et entre tous les conducteurs du câblage de max. 100 pF/m
Plage de température :	domaine d'application, Classe A fixe : de - 40°C à + 85°C
Rayon de courbure :	12 x ø
Section (mm²) :	2,5
Section complète (mm²) :	10 x 1,5 + 3 x 2,5
ø extérieur approx. (mm) :	14,4

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	367
Poids cuivre (kg/km) :	216

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
Mini de vente (TGL) :	1

Normes et directives

Normes :	ISO 4141 et DIN/ISO 6722

Remarques

Résistant aux UV.
Résistant au froid.
Résistant à la plupart des huiles, aux intempéries et aux produits chimiques.