

## ÖLFLEX® TRUCK 170 2X0,75 + 2X1,5 mm<sup>2</sup>

Code article : 15190036

### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)



### Données techniques

|                                                 |                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Âme :                                           | cuiivre nu, à brins fins                                                                                                                                                               |
| Isolation :                                     | PVC                                                                                                                                                                                    |
| Gaine externe :                                 | PVC spécial                                                                                                                                                                            |
| Tension de service U <sub>0</sub> /U :          | 60 V                                                                                                                                                                                   |
| Tension d'essai :                               | 5 k V Valeur effective min. 5 min.                                                                                                                                                     |
| Capacité nominale entre conducteurs à 800 kHz : | en fonction de la longueur, entre les conducteurs de max. 50 pF/m et entre chaque conducteur pour la transmission de données et entre tous les conducteurs du câblage de max. 100 pF/m |
| Plage de température :                          | domaine d'application, Classe A<br>fixe : de - 40°C à + 85°C                                                                                                                           |
| Rayon de courbure :                             | 12 x ø                                                                                                                                                                                 |
| Section (mm <sup>2</sup> ) :                    | 1,5                                                                                                                                                                                    |
| Section complète (mm <sup>2</sup> ) :           | 2 x 0,75 + 2 x 1,5                                                                                                                                                                     |
| ø extérieur approx. (mm) :                      | 7,2                                                                                                                                                                                    |

## Dimensions et poids

---

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Poids article (Kg/Km) : | 85 |
|-------------------------|----|

---

|                        |      |
|------------------------|------|
| Poids cuivre (kg/km) : | 43,2 |
|------------------------|------|

---

## Conditionnement

---

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conditionnement : | TGL |
|-------------------|-----|

---

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Mini de vente (TGL) : | 1 |
|-----------------------|---|

---

## Normes et directives

---

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Normes : | ISO 4141 et DIN/ISO 6722 |
|----------|--------------------------|

---

## Remarques

---

Résistant aux UV.  
Résistant au froid.  
Résistant à la plupart des huiles, aux intempéries et aux produits chimiques.

---