

ÖLFLEX® TRUCK 470 P SPECIAL 2X0,75 + 2X1,5 mm²

Code article : 15191041

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)

[Page catalogue](#)



Données techniques

Âme :	cuiivre nu, à brins fins
Isolation :	PVC
Gaine interne :	PVC spécial
Gaine externe :	polyuréthane spécial
Tension de service U ₀ /U :	60 V
Tension d'essai :	5 k V Valeur effecti Ve min. 5 min.
Capacité nominale entre conducteurs à 800 kHz :	en fonction de la longueur, entre les conducteurs de max. 50 pF/m et entre chaque conducteur pour la transmission de données et entre tous les conducteurs du câblage de max. 100 pF/m
Plage de température :	domaine d'application, Classe A fixe : de - 40°C à + 85°C
Rayon de courbure :	12 x ø
Section (mm ²) :	1,5
Section complète (mm ²) :	2 x 0,75 + 2 x 1,5
ø extérieur approx. (mm) :	7,2

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	85
-------------------------	----

Poids cuivre (kg/km) :	43,2
------------------------	------

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	ISO 4141 et DIN/ISO 6722
----------	--------------------------

Remarques

Résistant aux UV.
Résistant au froid.
Résistant à la plupart des huiles, aux intempéries et aux produits chimiques.
Résistant aux microbes et à l'hydrolyse.
