



ÖLFLEX® TRUCK 470 P 2X4 + 3X1,5 + 1X(2X1,5) EBS

Code article : 15191045



Données techniques

Âme : cuivre nu, à brins fins

Isolation : PVC

Gaine interne : PVC spécial

Gaine externe : polyuréthane spécial

Tension de service U₀/U : 60 V

Tension d'essai : 5 k V Valeur effecti V_e min. 5 min.

Capacité nominale entre conducteurs à 800 kHz : en fonction de la longueur, entre les conducteurs de max. 50 pF/m et entre chaque conducteur pour la transmission de données et entre tous les conducteurs du câblage de max. 100 pF/m

Plage de température : domaine d'application, Classe A
fixe : de - 40°C à + 85°C

Rayon de courbure : 12 x ø

Section (mm²) : 4

Section complète (mm²) : 2 x 4 + 3 x 1,5 + 1 x (2 x 1,5) EBS

ø extérieur approx. (mm) : 11,9

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	257
-------------------------	-----

Poids cuivre (kg/km) :	148,8
------------------------	-------

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	ISO 4141 et DIN/ISO 6722
----------	--------------------------

Remarques

Résistant aux UV.
Résistant au froid.
Résistant à la plupart des huiles, aux intempéries et aux produits chimiques.
Résistant aux microbes et à l'hydrolyse.
