



ÖLFLEX® TRUCK 470 P 18X1,5 mm²

Code article : 15191050



Données techniques

Âme : cuivre nu, à brins fins

Isolation : PVC

Gaine interne : PVC spécial

Gaine externe : polyuréthane spécial

Tension de service U_o/U : 60 V

Tension d'essai : 5 k V Valeur effecti Ve min. 5 min.

Capacité nominale entre conducteurs à 800 kHz : en fonction de la longueur, entre les conducteurs de max. 50 pF/m et entre chaque conducteur pour la transmission de données et entre tous les conducteurs du câblage de max. 100 pF/m

Plage de température : domaine d'application, Classe A
fixe : de - 40°C à + 85°C

Rayon de courbure : 12 x ø

Section (mm²) : 1,5

Section complète (mm²) : 18 x 1,5

ø extérieur approx. (mm) : 13,7

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) : 407

Poids cuivre (kg/km) : 259,2

Conditionnement

Conditionnement : TGL

Mini de vente (TGL) : 1

Normes et directives

Normes : ISO 4141 et DIN/ISO 6722

Remarques

Résistant aux UV.
Résistant au froid.
Résistant à la plupart des huiles, aux intempéries et aux produits chimiques.
Résistant aux microbes et à l'hydrolyse.
