

## ÖLFLEX® CHARGE EVC 5G2,5 + 1X0,5 VDE-AR-E 2283-5

Code article : 15193024



### Données techniques

Âme :	cuivre nu, classe 5, à brins fins finement toronné
Isolation :	conducteur des câbles : mélange spécial d'élastomère réticulé sans halogène EVI-2 selon VDE-AR-E 2283-5 conducteur de contrôle : sans halogène, thermoplastique, composant spécial EVI-1 selon VDE-AR-E 2283-5
Assemblage :	conducteurs torsadés assemblés en couches pour sollicitations mécaniques élevées
Ruban séparateur :	rubanage non tissé
Gaine externe :	PUR, sans halogène RAL 2003 (conforme à la norme EVM-1 selon VDE-AR-E 2283-5)
Tension de service U <sub>o</sub> /U :	450 / 750 V
Tension d'essai :	au conducteur : 2500 V AC au câble terminé : 3000 V AC
Plage de température :	de - 25°C à + 80°C température du conducteur maximum admissible : + 90°C
Rayon de courbure :	10 x $\varnothing$
Repérage conducteurs :	conducteurs de puissance : couleur selon HD 308 / VDE 0293-308 conducteur de contrôle : rouge
Section (mm <sup>2</sup> ) :	2,5
Section complète (mm <sup>2</sup> ) :	5 G 2,5 + 1 x 0,5
$\varnothing$ extérieur approx. (mm) :	12,8

### Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	260
-------------------------	-----

---

Poids cuivre (kg/km) : 125

---

## Conditionnement

---

Conditionnement : TGL

---

Mini de vente (TGL) : 1

---

## Normes et directives

---

**Normes :**

- VDE EVC certifié
- Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 et sans halogène selon VDE-AR-E 2283-5 / annexes B+C, EN 50267-2-1, EN 50267-2-2, EN 50525-1 / annexe C, EN 60684-2.
- Résistant à l'ozone, aux UV et aux intempéries selon EN 50396.
- Flexible à basses températures et résistant à l'eau (AD6 à HD 516 et VDE-AR-E 2283-5, annexe I).
- Résistant aux acides et solutions selon EN 60811.
- Résistant aux produits chimiques automobiles standards selon VDE-AR-E 2282-5, annexe G.

---