

## ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 4G0,75 mm<sup>2</sup> 2/6

Code article : 15193444

### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)



### Données techniques

|                                                 |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Âme :                                           | brins fins, cuivre nu                                                                                                                                                              |
| Isolation :                                     | PVC                                                                                                                                                                                |
| Gaine externe :                                 | polyuréthane spécial                                                                                                                                                               |
| Tension de service Uo/U :                       | 300 / 500 V                                                                                                                                                                        |
| Tension d'essai :                               | 3000 V                                                                                                                                                                             |
| Plage de température :                          | utilisation flexible : de + 5°C à + 50°C                                                                                                                                           |
| Repérage conducteurs :                          | Conducteurs selon VDE 0812 / 0285, noir numéroté<br>blanc selon VDE 0293-1, isolé en PVC P8 / 1, G =<br>avec conducteur de protection V / J, X = sans<br>conducteur de protection. |
| Section (mm <sup>2</sup> ) :                    | 0,75                                                                                                                                                                               |
| Section complète (mm <sup>2</sup> ) :           | 4 G 0,75                                                                                                                                                                           |
| ø extérieur approx. (mm) :                      | 21                                                                                                                                                                                 |
| Longueur de la spirale en extension max. (mm) : | 6000                                                                                                                                                                               |
| Longueur de la spirale au repos (mm) :          | 2000                                                                                                                                                                               |

## Dimensions et poids

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Poids article (Kg/Km) : | 0,5 |
|-------------------------|-----|

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Poids cuivre (kg/km) : | 453,6 |
|------------------------|-------|

## Conditionnement

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Mini de vente (TGL) : | 1 |
|-----------------------|---|

## Normes et directives

|          |                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes : | Résistant aux microbes, à l'hydrolyse et à la plupart des huiles minérales, excellente tenue aux produits chimiques, notamment aux benzènes, aux essences, etc.<br>Résistant à l'abrasion et aux entailles. |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |     |
|---------------|-----|
| Conforme CE : | Oui |
|---------------|-----|