

ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 5G0,75 mm² 1/3

Code article : 15193452

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)



Données techniques

Âme :	brins fins, cuivre nu
Isolation :	PVC
Gaine externe :	polyuréthane spécial
Tension de service U ₀ /U :	300 / 500 V
Tension d'essai :	3000 V
Plage de température :	utilisation flexible : de + 5°C à + 50°C
Repérage conducteurs :	Conducteurs selon VDE 0812 / 0285, noir numéroté blanc selon VDE 0293-1, isolé en PVC P8 / 1, G = avec conducteur de protection V / J, X = sans conducteur de protection.
Section (mm ²) :	0,75
Section complète (mm ²) :	5 G 0,75
ø extérieur approx. (mm) :	24
Longueur de la spirale en extension max. (mm) :	3000
Longueur de la spirale au repos (mm) :	1000

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	0,39
-------------------------	------

Poids cuivre (kg/km) :	306
------------------------	-----

Conditionnement

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	Résistant aux microbes, à l'hydrolyse et à la plupart des huiles minérales, excellente tenue aux produits chimiques, notamment aux benzènes, aux essences, etc. Résistant à l'abrasion et aux entailles.
----------	---

Conforme CE :	Oui
---------------	-----