

ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 2X1,5 mm² 2/6

Code article : 15193624

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)



Données techniques

Âme :	brins fins, cuivre nu
Isolation :	PVC
Gaine externe :	polyuréthane spécial
Tension de service Uo/U :	300 / 500 V
Tension d'essai :	3000 V
Plage de température :	utilisation flexible : de + 5°C à + 50°C
Repérage conducteurs :	Conducteurs selon VDE 0812 / 0285, noir numéroté blanc selon VDE 0293-1, isolé en PVC P8 / 1, G = avec conducteur de protection V / J, X = sans conducteur de protection.
Section (mm ²) :	1,5
Section complète (mm ²) :	2 x 1,5
ø extérieur approx. (mm) :	23
Longueur de la spirale en extension max. (mm) :	6000
Longueur de la spirale au repos (mm) :	2000

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	0,6
-------------------------	-----

Poids cuivre (kg/km) :	493
------------------------	-----

Conditionnement

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	Résistant aux microbes, à l'hydrolyse et à la plupart des huiles minérales, excellente tenue aux produits chimiques, notamment aux benzènes, aux essences, etc. Résistant à l'abrasion et aux entailles.
----------	---

Conforme CE :	Oui
---------------	-----
