

SPIRAL H07 BQ-F noir 5G1,5 mm² 2/6

Code article : 15193824



Données techniques

Âme :	brins fins, multibrins, cuivre étamé
Isolation :	isolation du conducteur : caoutchouc EI6
Gaine externe :	PUR noire à base de TMPU
Tension de service U ₀ /U :	450 / 750 V
Tension d'essai :	3000 V
Plage de température :	spiralé : de - 25°C à + 50°C
Rayon de courbure :	utilisation flexible : 12,5 x ø extérieur
Repérage conducteurs :	code couleur selon VDE 0293-308 (HD 308), G = avec conducteur de protection V / J.
Variante :	Avec autres longueurs de bloc, longueurs de départ ou formes de départ disponibles sur demande
Section (mm ²) :	1,5
Section complète (mm ²) :	5 G 1,5
ø extérieur approx. (mm) :	11

Longueur de la spirale en extension max. (mm) :	6000
---	------

Longueur de la spirale au repos (mm) :	2000
--	------

Ø extérieur de la spirale (mm) :	40
----------------------------------	----

Dimensions et poids

Poids cuivre (kg/km) :	1231,2
------------------------	--------

Poids article (Kg) :	1,23
----------------------	------

Conditionnement

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	Selon EN 50525-2-21 H07BQ-F, la spiralisation modifie les propriétés du câble H07BQ-F certifié (vendu au mètre) à tel point que certaines exigences techniques prévues par les normes H07BQ-F ne sont plus respectées. En conséquence, la certification H07BQ-F du câble H07BQ-F, également identifiable sur le câble spiralé, n'est plus variable par rapport à la conception de la pièce spiralée "SPIRAL H07BQ-F BLACK". Ceci est une conséquence logique des étapes de traitement en spiralisation. Résistance élevée aux huiles, au froid, aux microbes et à l'hydrolyse. Forces de rappel élevées. Haute résistance à la traction et à l'abrasion.
----------	--

Conforme CE :	Oui
---------------	-----

Remarques

utilisation de talc, forme de sortie radiale aux extrémités du câble - longueurs des extrémités : 200mm d'un côté / 600mm de l'autre.
