


ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 5G1 mm² 0,3/1

Code article : 15194551

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)**Données techniques**

Âme :	brins fins, cuivre étamé
Isolation :	TPE
Gaine externe :	polyuréthane spécial
Tension de service Uo/U :	0,75 - 1mm ² : 300 / 500V AC, à partir de 1,5mm ² : 450 / 750V AC
Tension d'essai :	3000V
Plage de température :	utilisation flexible : de - 30°C à + 50°C
Repérage conducteurs :	Jusqu'à 5 conducteurs : selon VDE 0923-308. A partir de 6 conducteurs : noir avec numéros blancs. G = avec conducteur de protection V / J, X = sans conducteur de protection.
Variante :	Autres longueurs de bloc, longueurs de départ ou formes de départ sur demande
Section (mm ²) :	1
Section complète (mm ²) :	5 G 1
ø extérieur approx. (mm) :	9
Longueur de la spirale en extension max. (mm) :	1000

Longueur de la spirale au repos (mm) : 300

Ø extérieur de la spirale (mm) : 32

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) : 0,17

Poids cuivre (kg/km) : 161,28

Conditionnement

Mini de vente (TGL) : 1

Normes et directives

Normes : Sans halogène.
Bonne résistance de la gaine à l'abrasion et aux entailles.
Résistance élevée aux huiles, au froid, aux microbes et à l'hydrolyse.
Flexible jusqu'à -30 °C.

Conforme CE : Oui

Remarques

Longueur des extrémités droites : 1ère extrémité = 200 mm, 2ème extrémité = 600 mm.
