

## UNITRONIC® SPIRAL 2X0,14 mm<sup>2</sup> 0,5/2

Code article : 15195025

### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)



### Données techniques

|                                                 |                                                                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Âme :                                           | brins superfins, cuivre nu                                                    |
| Isolation :                                     | PVC                                                                           |
| Ruban séparateur :                              | rubanage en brins de cuivre tressés                                           |
| Gaine externe :                                 | mélange polyuréthane                                                          |
| Tension de service U <sub>0</sub> /U :          | 250 V (pas pour les applications à courant fort)                              |
| Tension d'essai :                               | 1200 V                                                                        |
| Plage de température :                          | utilisation flexible : de - 5°C à + 50°C                                      |
| Repérage conducteurs :                          | DIN 47100                                                                     |
| Variante :                                      | Autres longueurs de bloc, longueurs de départ ou formes de départ sur demande |
| Section (mm <sup>2</sup> ) :                    | 0,14                                                                          |
| Section complète (mm <sup>2</sup> ) :           | 2 x 0,14                                                                      |
| Ø extérieur approx. (mm) :                      | 4,1                                                                           |
| Longueur de la spirale en extension max. (mm) : | 2000                                                                          |

---

Longueur de la spirale au repos (mm) : 500

---

Ø extérieur de la spirale (mm) : 15

---

## Dimensions et poids

---

Poids article (Kg/Km) : 0,06

---

Poids cuivre (kg/km) : 48

---

## Conditionnement

---

Mini de vente (TGL) : 1

---

## Normes et directives

---

Normes : Résistant à l'abrasion et au cisaillement, très grande souplesse.

---

## Remarques

---

Longueur des extrémités droites : 1ère extrémité = 200 mm, 2ème extrémité = 600 mm.

---