# UNITRONIC® SPIRAL 5X0,14 mm² 0,2/0,8

Code article : 15195052

## Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. Connectez-vous.

Page catalogue

## Données techniques

| | |
|---|---|
| **Âme :** | brins superfins, cuivre nu |
| **Isolation :** | PVC |
| **Ruban séparateur :** | rubanage en brins de cuivre tressés |
| **Gaine externe :** | mélange polyuréthane |
| **Tension de service Uo/U :** | 250 V (pas pour les applications à courant fort) |
| **Tension d'essai :** | 1200 V |
| **Plage de température :** | utilisation flexible : de - 5°C à + 50°C |
| **Repérage conducteurs :** | DIN 47100 |
| **Variante :** | Autres longueurs de bloc, longueurs de départ ou formes de départ sur demande |
| **Section (mm²) :** | 0,14 |
| **Section complète (mm²) :** | 5 x 0,14 |
| **ø extérieur approx. (mm) :** | 4,8 |
| **Longueur de la spirale en extension max. (mm) :** | 800 |

| | |
|---|---|
| **Longueur de la spirale au repos (mm) :** | 200 |
| **ø extérieur de la spirale (mm) :** | 20 |

## Dimensions et poids

| | |
|---|---|
| **Poids article (Kg/Km) :** | 0,04 |
| **Poids cuivre (kg/km) :** | 38,16 |

## Conditionnement

| | |
|---|---|
| **Mini de vente (TGL) :** | 1 |

## Normes et directives

| | |
|---|---|
| **Normes :** | Résistant à l'abrasion et au cisaillement, très grande souplesse. |

## Remarques

Longueur des extrémités droites : 1ère extrémité = 200 mm, 2ème extrémité = 600 mm.