

## ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU 4G10 mm<sup>2</sup>

Code article : 15210504

### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)

[Visuels .ZIP](#)



2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2



### Données techniques

|                                        |                                                                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Âme :                                  | cuivre étamé, classe 5, à brins fins                                                                       |
| Isolation :                            | mélange de caoutchouc, type 3GI3                                                                           |
| Assemblage :                           | en couche autour d'un organe porteur central                                                               |
| Gaine externe :                        | mélange de caoutchouc, type 5GM3, jaune (RAL 1016), avec tresse porteuse en textile intégrée à cette gaine |
| Tension de service U <sub>0</sub> /U : | 600 / 1000 V                                                                                               |
| Tension d'essai :                      | 3000 V                                                                                                     |
| Plage de température :                 | mobile : de - 25°C à + 80°C                                                                                |
| Rayon de courbure :                    | mobile : 7,5 x ø                                                                                           |
| Repérage conducteurs :                 | jusqu'à 5 conducteurs : selon VDE 0293-308<br>à partir de 6 conducteurs : noir avec numéros blancs         |
| Section (mm <sup>2</sup> ) :           | 10                                                                                                         |
| Section complète (mm <sup>2</sup> ) :  | 4 G 10                                                                                                     |
| ø extérieur approx. (mm) :             | 23,4                                                                                                       |

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Capacité de charge en traction (N) : | 2000 |
|--------------------------------------|------|

## Dimensions et poids

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Poids article (Kg/Km) : | 1150 |
|-------------------------|------|

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Poids cuivre (kg/km) : | 384 |
|------------------------|-----|

## Conditionnement

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conditionnement : | TGL |
|-------------------|-----|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Mini de vente (TGL) : | 1 |
|-----------------------|---|

## Normes et directives

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes : | Selon VDE 0250-814 (NSHTÖU)<br>Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.<br>Résistant aux huiles selon EN 60811-404.<br>Bonne résistance chimique, thermique et mécanique.<br>Pour le raccordement des équipements mobiles en zones explosives selon DIN VDE 0165. |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

